



Jeddie.dk

TEKNISK GUIDE | JEDDIE.DK

Montering af frostet folie på glas og kontorvinduer

Fra privatlivsbehov og præcis opmåling til støvkontrol, tilskæring og vedligeholdelse.

Guidens formål

Guiden hjælper dig med at planlægge almindelig frostet folie til glas. Den omhandler ikke elektrisk styret eller elektro-frostet smartfilm. Den konkrete films datablad og montageanvisning er altid styrende.

For butikker, kontorer, kæder, ejendomme og projektansvarlige

01 KORT FORTALT

Hvad er frosted folie?

Frosted folie giver glas et mat, sandblæst udtryk og reducerer direkte indsyn, samtidig med at dagslys fortsat kan passere. Folien kan bruges som hel flade, i felter eller med udskårne logoer, mønstre og diskret markering.

Frosted folie er ikke smartfilm

Almindelig frosted folie har et fast mat udtryk og kan ikke skifte mellem klar og mat. Hvis glasset skal kunne skifte tilstand elektrisk, er det en anden løsning, som skal projekteres særskilt.

Typiske anvendelser

Møderum

Diskret afskærmning, som kan kombineres med felter, logo eller tydelige glasmarkeringer.

Klinikker og behandling

Afskærmning, hvor indsyn skal reduceres uden at gøre rummet unødigt mørkt.

Kontorer

Ro og privatliv ved arbejdspladser, skærme og interne glasvægge.

Butik og facade

Et roligt visuelt udtryk, branding eller delvis afskærmning af udstillinger og bagområder.

Tre beslutninger før design

- Hvor meget indsyn skal reduceres, og fra hvilke vinkler?
- Skal folien dække hele glasset, et bånd eller et grafisk mønster?
- Skal løsningen primært skabe privatliv, branding, sikker markering eller en kombination?

[Se frosted folie på Jeddie.dk](#)

02 FØR DU STARTER

Kortlæg glas, brug og finish

Ensartet frostning kræver præcis opmåling og et rent arbejdsmiljø. Små støvkorn, skæve linjer og uens højder er tydelige på matte flader, især når flere ruder står ved siden af hinanden.

Kontrolliste

Glastype og tilstand

Registrér specialglas, belægnings, ridser, skader og eksisterende film. Afklar kompatibilitet før materialet vælges.

Højde og flugt

Fastlæg nøjagtige over- og underkanter. Brug et fælles referencepunkt, hvis bånd eller mønstre fortsætter over flere ruder.

Kanter og fuger

Kortlæg silikone, tætningslister, samlinger og bevægelige partier. Folien skal afsluttes efter materialets anvisning og må ikke ukritisk føres over fuger.

Foliegrad

Vælg den ønskede tæthed og farvetone ud fra privatliv, lys og det visuelle udtryk. Vurder en fysisk prøve på det konkrete glas.

Logo og udskæring

Kontrollér mindste detaljer, læseretning og placering. Fine udskæringer kræver materiale og produktion, der passer til opgaven.

Adgang og drift

Planlæg plads, afdækning, møbler, kundetrafik og rengøring. En støvfri zone giver en markant bedre finish.

Værktøj og hjælpemidler

- Fnugfri klude, egnet glasrens, rene handsker og støvfri afdækning.
- Skraber eller squeegee med egnet kant, kniv med nyt blad og sikker skærekant.
- Målebånd, vaterpas eller laser samt aftagelig tape til referencepunkter.
- Hvis filmen er godkendt til våd montage: den blanding og det udstyr, som montageanvisningen beskriver.
- Den konkrete films datablad, montageanvisning og prøve, hvis finish eller privatliv er kritisk.

Privatliv skal vurderes i virkeligheden

Frostning reducerer direkte indsyn, men silhuetter og bevægelse kan stadig være synlige afhængigt af foliegrad, afstand og lys. Vælg ud fra den konkrete brug, ikke kun et produktfoto.

03 ARBEJDSGANG

Montering trin for trin

Frosted folie monteres ofte med en våd metode, men ikke alle produkter håndteres ens. Følg altid anvisningen for den valgte film. Store flader og præcise bånd bør monteres af to personer.

1

Kontrollér mål og orientering

Sammenhold hvert folieemne med rude, læseretning, referencehøjde og eventuel panelplan. Kontrollér logoer og mønstre før bagsidepapiret fjernes.

2

Klargør området

Skab en ren arbejdszone, flyt møbler og beskyt gulv og inventar. Begræns støv og trafik omkring ruden, mens overfladen klargøres og folien monteres.

3

Rens glasset helt

Fjern fedt, støv, malingstænk og limrester med midler og redskaber, der er egnede til glasset. Rens særligt langs kanter og fuger, hvor snavs ofte samler sig.

4

Markér placeringen

Fastlæg overkant, underkant og sideflugter med målebånd og vaterpas eller laser. Ved flere ruder bør én fælles reference styre hele forløbet.

Pas på glasset ved tilskæring

Skær ikke direkte mod glas uden en sikker metode og kendskab til rudetypen. Forkert knivtryk kan beskadige glas eller belægning. Brug egnede skæreteknikker og professionel hjælp, når der er tvivl.

04 ARBEJDSGANG FORTSAT

Placering, udpresning og kanter

En ensartet mat flade kræver jævnt tryk, rene overlap og præcis afslutning. Kontrollér linjer og partikler løbende, mens korrektion stadig er mulig.

5

Aktivér den foreskrevne metode

Hvis filmen er beregnet til våd montage, bruges den blanding og mængde, som anvisningen beskriver. Hvis produktet kræver tør montage, skal glas og film være klar til denne metode.

6

Placér uden at strække

Fjern bagsidepapiret kontrolleret, og hold klæbesiden fri for støv og fingre. Placér folien efter referencepunkterne uden at trække eller deformere materialet.

7

Pres væske og luft ud

Arbejd systematisk fra midten mod kanterne med overlappende bevægelser og jævnt tryk. Kontrollér at væske, luftlommer og partikler ikke bliver fanget.

8

Afslut og kontrollér

Tilpas kanter efter produktets krav, og tør overskydende væske væk. Kontrollér flugt, hjørner, udkæringer og overgang mellem ruder fra flere vinkler.

Seks fejl, der bliver synlige

Støv under folien

Små partikler bliver tydelige som prikker eller forhøjninger på den matte flade.

For tidlig vurdering

Ved godkendt våd montage kan udseendet ændre sig, mens fugt forlader systemet. Brug produktets angivne kontroltid.

Folie over silikone

Klæberen får ikke nødvendigvis korrekt kontakt, og kanten kan blive urolig eller løs.

Uens båndhøjde

Selv små højdeforskelle ses straks, når glasfelter står ved siden af hinanden.

Skæring mod ukendt glas

Forkert metode kan ridse eller beskadige glas og eventuelle belægninger.

Forkert privatlivsgrad

En flot prøve kan stadig være for åben eller for tæt i de faktiske lys- og afstandsforhold.

05 DRIFT OG KVALITET

Rengøring og løbende kontrol

Frosted folie er en brugsflade. Den rigtige rengøring hjælper med at bevare et ensartet udtryk, mens hårde redskaber og aggressive midler kan skade overflade og kanter.

Rengøring

- Brug en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel, der er egnet til den valgte folie.
- Undgå skuresvampe, skarpe skrabere og slibende eller aggressive kemikalier.
- Rengør med let hånd ved udskårne detaljer, hjørner og kanter.
- Følg eventuelle ventetider og særlige instruktioner fra produktdata efter ny montage.

Løbende kontrol

- Se efter løftede kanter, skader, misfarvning eller områder, hvor folien påvirkes af gentagen berøring.
- Kontrollér privatliv og glasmarkering, hvis indretning eller belysning ændres.
- Gem materialedata og godkendte filer, så en beskadiget rude kan genskabes så ensartet som muligt.

Ikke en sikkerhedsfilm som udgangspunkt

Frosted udseende er ikke det samme som dokumenteret personsikring, indbrudssikring eller solbeskyttelse. Hvis projektet har sådanne krav, skal den konkrete film og glasopbygning vælges og dokumenteres til formålet.

Hvornår bør Jeddie.dk stå for montagen?

Flere glasfelter

Når bånd, logoer og mønstre skal flygte præcist gennem et helt miljø.

Kritisk privatliv

Når klinik, møderum eller arbejdsplads kræver den rigtige tæthed og placering første gang.

Store eller høje ruder

Når håndtering, adgang og sikkerhed gør gør-det-selv-løsningen usikker.

Specialglas eller belægning

Når glasset kræver vurdering før rengøring, skæring og materialevalg.

[Læs om professionel montage i hele Danmark](#)

06 FAQ OG NÆSTE SKRIDT

Spørgsmål om frostet folie

De korte svar hjælper med at afgrænse projektet. Ved specialglas, komplekse mønstre eller følsomme miljøer bør løsningen vurderes konkret.

Kan frostet folie give fuldt privatliv?

Folien reducerer direkte indsyn, men resultatet afhænger af tæthed, lys, afstand og betragtningsvinkel. Silhuetter kan være synlige. Vurder en prøve i det konkrete miljø.

Kan folien få logo eller mønster?

Ja. Frostet folie kan tilskæres eller kombineres med grafiske elementer. Detaljegrad, læseretning og placering skal afklares i fil og prøve før produktion.

Kan frostet folie fjernes igen?

Mange løsninger kan fjernes, men limrester, alder, glastype og montageforhold påvirker arbejdet. Fjernelse bør vurderes ud fra den konkrete film og rude.

Kan folien monteres på eksisterende glas?

Ja, hvis glasset og overfladen er egnede. Skader, belægninger, silikone, gamle folier og ukendt glastype skal afklares først.

Er frostet folie det samme som elektro-frostet smartfilm?

Nej. Almindelig frostet folie har et fast mat udtryk. Elektro-frostet film er en særskilt elektrisk løsning, som kan skifte tilstand og kræver anden projektering.

Skal glasset give mere ro?

Jeddie.dk hjælper med opmåling, materialevalg, design, produktion og montage. Send billeder, omtrentlige mål, adresse og ønsket grad af afskærmning, så kan vi foreslå en løsning og beregne en konkret pris.

[Se frostet folie](#) [Få forslag og pris](#)

Jeddie ApS | CVR 39412691 | Nimbusparken 5.1.4, 2000 Frederiksberg | +45 2625 2200 | john@jeddie.dk

Forbehold: Guiden er generel. Produktets datablad, monteringsanvisning, glassets egenskaber og forholdene på stedet er altid styrende for den konkrete opgave.