



Jeddie.dk

TEKNISK GUIDE | JEDDIE.DK

Montering af one-way vision folie på butiksvinduer

Fra forberedelse og motivkontrol til kanter, samlinger og løbende vedligeholdelse.

Guidens formål

Guiden hjælper dig med at planlægge et one-way vision-projekt og kontrollere de vigtigste kvalitetspunkter. Den erstatter ikke produktets datablad eller den monteringsanvisning, der følger med den valgte folie.

For butikker, kontorer, kæder, ejendomme og projektansvarlige

01 KORT FORTALT

Hvad er one-way vision folie?

One-way vision er en perforeret vinduesfolie med print. Udefra fungerer den som en stor reklameflade, mens perforeringerne giver udsyn indefra. Resultatet afhænger både af motiv, perforering, glastype, placering og lysforhold.

Vigtigt om effekten

One-way-effekten er stærkest, når der er mere lys på printsiden end på indersiden. Om aftenen kan et kraftigt oplyst lokale ændre indsynet. Vurder derfor løsningen i de faktiske lysforhold, før hele facaden sættes i produktion.

Typiske anvendelser

Butiksvinduer

Kampagner, åbningstider, sortiment og visuel identitet på store glasflader.

Kontor og facade

Branding på glas, hvor dagslys og udsyn fortsat har betydning.

Kæder og flere lokationer

Ensartede kampagner, hvor motiv, mål og montage skal styres på tværs af adresser.

Køretøjer

Perforeret grafik på egnede ruder, når lovkrav og produktspecifikationer er afklaret.

Denne guide dækker

- Projektkontrol, opmåling, overfladeforberedelse og motivplacering.
- En praktisk arbejdsgang for montage og slutkontrol.
- Fejl, der ofte giver løse kanter, synlige samlinger eller et svagt visuelt resultat.
- Rengøring, vedligeholdelse og situationer, hvor professionel montage bør vælges.

[Se one-way vision folie på Jeddie.dk](#)

02 FØR DU STARTER

Afklar projektet før produktion

Det bedste resultat begynder, før folien rammer glasset. Få styr på ruder, motiv og montageforhold, så produktion og montering bygger på de samme mål og forventninger.

Kontrolliste

Glas og overflade

Registrér rudetype, belægninger, skader, silikonekanter, samlinger og eventuelle tidligere folier. Specialglas og behandlede ruder bør vurderes før materialevalg.

Motiv og læsbarhed

Placér logo, tekst og ansigter med afstand til sprosser, kanter og perforeringskritiske detaljer. Kontrollér motivet fra den afstand, kunden faktisk ser det.

Montageside

Bekræft om den konkrete folie skal monteres udvendigt eller indvendigt. Følg altid den valgte films datablad og leverede montageanvisning.

Mål og felter

Mål hvert glasfelt. Antag ikke, at ruder med samme udseende har præcis samme mål. Markér rækkefølge og retning tydeligt.

Lysforhold

Vurder dagslys, aftenlys, indvendig belysning og nabobelysning. Effekten er optisk og kan ændre sig over døgnet.

Adgang og sikkerhed

Afklar afspærring, stige eller lift, trafik, åbningstider og vejrlig. Udvendig montage i højden kræver korrekt sikkerhedsudstyr og kompetence.

Artwork er en separat disciplin

Jeddie.dk har allerede en artwork-guide til one-way vision. Brug den til filformat, opløsning, beskæring og motivkontrol. Denne guide fokuserer på planlægning, montage og drift.

Værktøj og hjælpemidler

- Fnugfri klude, egnet glasrens og rene handsker.
- Skraber eller squeegee, kniv med nyt blad samt lineal eller skærekant.
- Målebånd, afdækningstape og tydelig mærkning af hvert felt.
- Eventuelt stillads, lift eller anden sikker adgang, når placeringen kræver det.
- Den konkrete folies datablad, montageanvisning og eventuelle kompatible efterbehandling.

03 ARBEJDSGANG

Montering trin for trin

Arbejd roligt, rent og systematisk. Store felter bør håndteres af mindst to personer. Brug den monteringsmetode, som er angivet for den valgte film, da perforerede folier kan have forskellige klæbere og krav.

1

Kontrollér leverancen

Sammenhold panelnumre, mål, motivretning og montageside med planen. Læg felterne ud i korrekt rækkefølge, uden at beskadige print eller bagsidepapir.

2

Klargør arbejdsområdet

Afspær efter behov, beskyt gulv og facade, og sørg for tilstrækkeligt lys. Undgå støv, løst snavs og forhold, hvor folien ukontrolleret kan ramme glasset.

3

Rens glasset grundigt

Fjern fedt, støv, limrester og partikler med midler, der er egnede til både glas og film. Arbejd særligt omhyggeligt ved kanter. Monter ikke oven på løs fugemasse eller rester fra tidligere folie.

4

Prøveplacér og markér

Placér folien med bagsiden intakt. Kontrollér top, læseretning, grafiske flugter og afstand til rammer. Brug diskrete referencemærker, så motivet ikke flytter sig under montagen.

Tør eller våd montage?

Det afhænger af produktet. Brug ikke montagevæske, hvis filmens anvisning kræver tør montage. Hvis produktet er godkendt til våd montage, skal blanding, udpresning og tørretid følge databladet.

04 ARBEJDSGANG FORTSAT

Placering, samlinger og afslutning

Kvaliteten afgøres især ved kanter, samlinger og grafiske overgange. Kontrollér hele fladen løbende, ikke først når alle paneler er monteret.

5

Fastgør startzonen

Brug en kontrolleret hængsel- eller startmetode, som passer til feltets størrelse. Eksponér kun den mængde klæber, du kan styre, og hold klæbesiden fri for fingre og støv.

6

Monter med jævne bevægelser

Arbejd fra den fastgjorte zone og ud mod frie kanter. Brug ensartet tryk, og hold filmen i en rolig vinkel. Stop straks ved folder eller partikler, før fejlen låses fast.

7

Tilpas samlinger og kanter

Følg produktets krav til overlap eller stødsamling. Kontrollér motivflugten på afstand. Skær med nyt blad og et kontrolleret tryk, så glas, rammer og tætningslister ikke beskadiges.

8

Slutkontrol og aflevering

Gennemgå hele facaden både tæt på og fra normal betragtningsafstand. Kontrollér kanter, samlinger, panelrækkefølge, tekst og lysvirkning. Dokumentér eventuelle forhold, der bør følges op på.

Fem fejl, der koster kvalitet

Uens eller upræcise mål

Kan give skæve felter, urolige kanter og motivbrud mellem ruder.

Forkert lysforventning

Indvendigt aftenlys kan reducere privatliv og ændre one-way-effekten.

Uafklaret efterbehandling

Forkert eller inkompatibel laminering kan ændre udsyn, perforering og levetid.

For svag kontrast

Fine detaljer og lys tekst kan miste styrke på den perforerede flade.

Snavs ved kanterne

Partikler, fedt og gamle limrester kan påvirke vedhæftning og finish.

For hurtig aflevering

Uopdagede panelbytter, tekstfejl og løse hjørner bliver dyrere at rette senere.

05 DRIFT OG KVALITET

Sådan bevarer du et skarpt resultat

Korrekt rengøring og regelmæssig kontrol beskytter både udtryk og kanter. Den konkrete vedligeholdelse skal altid følge filmens datablad og den aftale, der er lavet for projektet.

Rengøring

- Brug en blød klud eller svamp og et mildt middel, som er egnet til den valgte film.
- Undgå skarpe redskaber, slibende svampe og aggressive kemikalier.
- Arbejd forsigtigt ved kanter og samlinger. Ret ikke en højtryksstråle direkte mod foliekanten.
- Fjern snavs løbende, så det ikke slides ind i print og overflade.

Løbende kontrol

- Se efter løftede hjørner, åbne samlinger, skader og områder med usædvanlig misfarvning.
- Kontrollér kampagnens læsbarhed og one-way-effekt i relevante lysforhold.
- Udskift beskadigede paneler efter samme farveprofil, materiale og panelplan, når det er muligt.

Levetid er projektspecifik

Forventet holdbarhed afhænger blandt andet af materialet, eksponering, orientering, klima, rengøring, efterbehandling og montage. Brug tilbud og produktdata som grundlag for det konkrete projekt.

Hvornår bør Jeddie.dk stå for montagen?

Store eller sammenhængende motiver

Når grafikken skal flygte præcist over flere ruder og samlinger.

Specialglas eller ukendt rude

Når glastype, belægning eller eksisterende film kræver faglig vurdering.

Udvendig montage eller højde

Når adgang, afspærring, vejrlig og arbejdssikkerhed bliver en del af opgaven.

Flere butikker

Når filer, paneler, adresser og montering skal koordineres ensartet i hele landet.

[Læs om professionel montage i hele Danmark](#)

06 FAQ OG NÆSTE SKRIDT

Spørgsmål om one-way vision montage

Her er de korte svar på de spørgsmål, der oftest bør afklares før bestilling og montage.

Kan one-way vision monteres på alle ruder?

Ikke uden en vurdering. Glastype, belægninger, tilstand og placering skal passe til den valgte film. Specialglas og behandlede ruder bør afklares før produktion.

Skal folien monteres udvendigt eller indvendigt?

Det afhænger af den konkrete film og det ønskede resultat. Montagesiden skal bekræftes i produktdata og projektmateriale, før motiv og paneler produceres.

Kan man se ind om aftenen?

Det kan man i visse lysforhold. Hvis der er mere lys inde end ude, kan one-way-effekten blive svagere eller vende. Test de faktiske lysforhold, hvis privatliv er vigtigt.

Kan filmen vådmonteres?

Kun hvis producentens anvisning for den valgte film tillader det. Perforerede produkter og klæbere varierer, så metoden må ikke vælges ud fra vane.

Kan en enkelt rude udskiftes senere?

Ja, ofte kan et panel genproduceres. Gem godkendte filer, mål, panelplan og materialevalg, så farve og opbygning kan matches så tæt som muligt.

Skal facaden kunne ses?

Jeddie.dk hjælper med opmåling, motivkontrol, produktion og montage. Send billeder, rudernes omtrentlige mål, adresse og ønsket tidsrum, så kan vi afklare løsningen og beregne et konkret tilbud.

[Se one-way vision](#) [Få forslag og pris](#)

Jeddie ApS | CVR 39412691 | Nimbusparken 5.1.4, 2000 Frederiksberg | +45 2625 2200 | john@jeddie.dk

Forbehold: Guiden er generel. Produktets datablad, monteringsanvisning, glassets egenskaber og forholdene på stedet er altid styrende for den konkrete opgave.